

MAGNEHELIC®

Diferenční deformační manometr s nerezovou fazetou je nový standard pro čisté prostory



Magnehelic® je výjimečně široce použitelný diferenční tlakoměr s možností měření rychlosti proudění vzduchu. Zobrazuje pozitivní, negativní a diferenční tlak s vysokou přesností. Od běžného provedení se pak odlišuje nerezovou fazetou (304), která perfektně přiléhá k montážní desce či přičce a přináší tak zlepšení v odolnosti při používání čistých a desinfekčních prostředků a současně díky nerezovému provedení se lépe přizpůsobí vysokým standardům v čistých prostorech. Je k dispozici buď v běžné přesnosti +/-4% z rozsahu nebo jako vysoce přesný s přesností +/-2% z rozsahu. K indikaci tlaku používá jednoduchý „Dwyer“ pohybový mechanismus bez třecího odporu. Rychle zobrazuje i velmi nízké tlaky vzduchu či nekorozyvních plynů. Konstrukce odolává rázům, vibracím i přetlaku. Neobsahuje žádnou indikační látku, jež by mohla uniknout a způsobit tak toxické či jiné problémy. Magnehelic® je dodáván i s protokolem z ověření přesnosti ve třech měřených bodech. Protokol je součástí ceny přístroje.

Cena CZK
od 4495 bez DPH